























Запасные части для полуавтоматических стиральных машин тм СЛАВДА, RENOVA, EVGO




Модель	Наименование ЗЧ	Цена, руб	Описание	Фото
WS-30 ET	Мотор стирки WS-30ET	1000	Вес 2,686кг. Габариты - дл16 х ш16 х выс14,5см. Маркировка XD- 80.	
	Таймер стирки для WS-30ET	200	Вес 0,104кг. Габариты 8х6,5х6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Ремень привода активатора	100	Вес 0,034кг. Диаметр 18 см.	
	Шланг слива воды	100	Вес 0,04кг. Длина 62 см.	







	Переключ режимов для стир маш WS-30ET	150	Вес 0,05кг. Габариты 8х6х6см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
WS-35 E	Мотор стирки WS-35E	1000	Вес 2,798кг. Габариты - 12х12х20см. Маркировка XD-115.	
	Таймер стирки для WS-35E	200	Вес 0,114 кг Габариты — 13х5,5х6см Расстояние между осями крепления 12,2см	
	Ремень привод актив A820E для ст маш WS-35E	100	Вес 0,094кг. Диаметр - около 28 см.	
	Шланг слива воды	100	Вес 0,044кг. Длина 82 см.	
	Мотор стирки	1000	Вес 2,38кг. Габариты - дл18 х ш16 х выс15см. Маркировка XD-80.	

WS-40 PET	Мотор центрифуги WS-40PET-50PET	1300	Вес 1,932кг. Габариты 18x16x13см. Маркировка YYG-45.	
	Таймер стирки для WS-40,50PET	200	Вес 0,106кг. Габариты 8x6,5x6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Таймер центрифуги для WS-40,50PET	200	Вес 0,102кг. Габариты 8x6,5x5,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Переключатель режимов стирки для WS-40,50PET	150	Вес 0,048кг. Габариты 8x8x6см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Резин уплотнит с салън отд отжим WS-40,50PET и Фиксатор уплот отд отж для ст маш WS-40,50PET	200	Вес 0,084кг. Диаметр 9см.	
	Патрубок (внутренний шланг слива) для WS-40,50PET	100	Вес 0,014кг. Длина 21см.	

	Ремень привода активатора	100	Вес 0,068кг. Диаметр- около 22 см. Маркировка А- 655Е.	
	Шланг слива воды.	100	Вес 0,07кг. Длина 136см.	
	Узел слива воды для стир маш WS-40-50PET	150	Вес 0,116кг. Габариты 15x14x12,5.	
WS-50 PET	Мотор стирки	1300	Вес 2,816кг. Габариты - дл18 х ш16 х выс15см. Маркировка XD- 120.	
	Мотор центрифуги WS-40PET- 50PET	1300		см. WS-40 PET
	Таймер стирки для WS- 40,50PET	200		см. WS-40 PET
	Таймер центрифуги для WS- 40,50PET	200		см. WS-40 PET
	Переключатель режимов стирки для WS-40,50PET	150		см. WS-40 PET
	Резин уплотнит с салън отд отжим WS-40,50PE и Фиксатор уплот отд отж для ст маш WS- 40,50PET	200		см. WS-40 PET
	Патрубок (внутренний шланг слива) для WS-40,50PET	100		см. WS-40 PET
	Ремень привода активатора	100	Вес 0,076кг. Маркировка А- 686Е.	


	Шланг слива воды	100		см. WS-40 PET
	Узел слива воды для стир маш WS-40-50PET	150		см. WS-40 PET
WS-60 PET	Мотор стирки	1500	Вес 2,768кг. Габариты - дл18 х ш16 х выс17см. Маркировка XD- 100.	
	Мотор центрифуги WS-60,70PET	1400	Вес 1,988кг. Габариты 18x16x13,5см. Маркировка YYG-45.	
	Таймер стирки для WS-60,70PET	300	Вес 0,118кг. Габариты 8x6x6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Таймер центрифуги WS-60PET	300	Вес 0,07кг. Габариты 8x6x6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Переключатель режимов стирки для WS-60,70PET	250	Вес 0,05кг. Габариты 8x6x6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Резин уплотнит с сальн отд отжим WS-60,70,80PE и Фиксатор уплот отд отж для ст маш WS-60,70,80PET	250	Вес 0,076кг. Диаметр 8,5см.	

	Патрубок (внутренняя соедин.трубка) WS-60,70,80PET	100	Вес 0,022кг. Длина 27см.	
	Ремень привода активатора	100	Вес 0,088кг. Маркировка А-745Е.	
	Внешний шланг слива воды WS-60,70,80PET	100	Вес 0,07кг. Длина 136см.	
	Узел слива воды для стир маш WS-60PET	200	Вес 0,176кг. Габариты 22,5x12x15.	
WS-70 PET	Мотор стирки	1500		см. WS-60 PET
	Мотор центрифуги WS-60,70PET	1400		см. WS-60 PET
	Таймер стирки для WS-60,70PET	300		см. WS-60 PET
	Таймер центрифуги WS-70 PET	300		см. WS-60 PET
	Переключатель режимов стирки для WS-60,70PET	250		см. WS-60 PET
	Резин уплотнит с салън отд отжим WS-60,70,80PE и Фиксатор уплот отд отж для ст маш WS-60,70,80PET	250		см. WS-60 PET
	Патрубок (внутренняя соедин.трубка) WS-60,70,80PET	100		см. WS-60 PET
Ремень привода активатора WS-70,80PET	100	Вес 0,048кг. Маркировка О-700Е.		

	Внешний шланг слива воды WS-60,70,80PET	100		см. WS-60 PET
	Узел слива воды для стир маш WS-70,80PET	200	Вес 0,168кг. Габариты 20x12x15,5.	
WS-80 PET	Мотор стирки	1700	Вес 3,122кг. Габариты - дл18 х ш16 х выс17,5см. Маркировка XD- 150.	
	Мотор центрифуги	1500	Вес 2,09кг. Габариты 16x16x13см. Маркировка YYG-60.	
	Таймер стирки WS-80PET	300	Вес 0,118кг. Габариты 8x6x6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Таймер центрифуги WS-80PET	300	Вес 0,058кг. Габариты 8x6x6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	
	Переключатель режимов стирки WS-80PET	250	Вес 0,05кг. Габариты 8x6x6,5см. Расстояние между осями крепления 7 см.	

Sheet1

	Резин уплотнит с салын отд отжим WS-60,70,80PE и Фиксатор уплот отд отж для ст маш WS-60,70,80PET	250		см. WS-60 PET
	Патрубок (внутренняя соедин.трубка) WS-60,70,80PET	100		см. WS-60 PET
	Ремень привода активатора WS-70,80PET	100		см. WS-70 PET
	Внешний шланг слива воды WS-60,70,80PET	100		см. WS-60 PET
	Узел слива воды для стир маш WS-70,80PET	200		см. WS-70 PET

На все модели	Помпа (водяной насос) для стир маш WS-40-80PET	500	Вес 0,494кг. Габариты 11x9,5x12см. Маркировка PCX-1.	
----------------------	--	-----	--	--

Прайс лист на БЕЛОСНЕЖКУ

XXXXXXXX

Наименование